

RUBINA Hartwachs flüssig

Produktbeschreibung:

RUBINA Hartwachs flüssig ist das flüssige Bohnerwachs für die laufende Reinigung und Pflege von versiegeltem und unversiegeltem Parkett, Linoleum und andere lösemittelbeständigen Fußböden, wie Kork oder Marmor. Es bildet sich ein strapazierfähiger, wasserabweisender, nicht klebender und gut auspolierbarer Wachsfilm. Bei Einsatz auf unversiegeltem Parkettboden wird eine lästige Staubentwicklung vermieden. RUBINA Hartwachs flüssig ist nass wischbar. Bohnerwachsgepflegte Fußböden können mehrmals erneut behandelt werden, wobei gebundener Schmutz durch das Polieren wieder weitgehend entfernt wird.

Anwendungshinweise:

Gebinde vor Gebrauch schütteln. Das Bohnerwachs unverdünnt, sparsam und gleichmäßig auf lösemittelbeständige Böden mit einem fusselfreien Tuch in kreisenden Bewegungen auftragen. Bei der Anwendung ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Nach dem Trocknen (Dauer mindestens 10 min) sofort mit einem weichen Tuch oder Bürste blank polieren.

Die Grundreinigung erfolgt mit RUBIN Grundreiniger (Art.-Nr. 1166 ff.), bei älteren Schichten empfehlen wir RUBINAL Universalreiniger (Art.-Nr. 1170 ff.). Eventuell muß der Boden in Strukturrichtung angeschliffen werden (Körnung 180-220). Nachreinigung mit oben genannten Reinigern.

Bitte beachten:

Lösemittelbeständigkeit des Bodens unbedingt vorher prüfen. Um ein späteres Kleben der Oberfläche zu vermeiden, muß die Wachsschicht möglichst dünn sein. Bei stark saugenden und neuen Holzböden kann ein Vorbehandlung mit RUBIN Fußbodenöl (Art.-Nr. 1191) notwendig sein, um später eine polierbare Wachsfläche zu erhalten. RUBINA Hartwachs flüssig nicht mit Wasser oder Lösemitteln verdünnen. Die Bildung des gut kratzfesten Überzugs benötigt nach dem Polieren eine Trocknungszeit von ca. 8 Stunden. Eine Nachbehandlung mit einer Rosshaar- oder Glättebürste erhöht die Griffigkeit und den Glanz der behandelten Fläche. Mit Hartwachs (inkl. Beize) behandelte Flächen sind nicht unbegrenzt wasserfest.

Für hochwertige und empfindliche Böden, die einer starken Belastung ausgesetzt sind, empfehlen wir REGINA Hochglanz-Polish (Art.-Nr. 1076 ff.) mit UV-Schutz und speziell hochglänzenden Wachsen.

Wachsbeizen:

Interessante Einfärbefekte können mit den Wachsbeizen erzielt werden. Zum Nuancieren können diese auch untereinander vermischt werden. Es ist zu beachten, dass auf Hölzern verschiedener Art und Herkunft Farbtonunterschiede entstehen können. Darum stets Probebeizen und nach der Trocknung längs in Holzfaserrichtung auf Glanz polieren. Die Beizen sind frei von Metallsalzen.

Sicherheitsratschläge / Umweltschutzmaßnahmen:

Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündung in gut verschlossenen Blechbehältern aufbewahren oder mit Wasser tränken und entsorgen. Das Produkt ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich und entzündlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Reste nicht in das Abwasser geben.

Technische Daten / Inhaltsstoffe:

UN-Nr.:	3295	Wachsanteil:	13%
VbF:	A II		
ADR:	Klasse 3, Verpackungsgruppe III		

Ergiebigkeit: 1 Ltr. für ca. 10-15 m²

Zusammensetzung: Polyethylenwachse, aromatenfreie Lösemittel

RUBINA Hartwachs flüssig

Artikel-Nummer / Gebindegrößen:

1080	RUBINA Hartwachs flüssig	farblos	1000 ml	(6 Stück pro Karton)
1090	RUBINA Hartwachs flüssig	farblos	5 Ltr.	
1091	RUBINA Hartwachs flüssig	gelb	5 Ltr.	
1092	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize gelb	5 Ltr.	
1093	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize rot	5 Ltr.	
1094	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize braun	5 Ltr.	
1100	RUBINA Hartwachs flüssig	farblos	10 Ltr.	
1101	RUBINA Hartwachs flüssig	gelb	10 Ltr.	
1102	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize gelb	10 Ltr.	
1103	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize rot	10 Ltr.	
1104	RUBINA Hartwachs flüssig	Beize braun	10 Ltr.	

Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir eine Verbindlichkeit für das zu erzielende Ergebnis, sowie die Beachtung möglicher Rechte Dritter nicht übernehmen können.